

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60521026660
LED 28 W 3350 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20 IK03

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband.


Geeignet für ausgeschnittenen Decken 10-50mm bzw. Paneeldecken.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI.

Parabolraster mit Niederquerschnitt-Lamellen Aluminium seidenmatt eloxiert, reflexionsverstärkt und rundenblendet, selbstrastend.
Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend.

5-polige Steckklemme.
Ohne Befestigungs-Bügelset, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 90°	D [m] 94°	E (0°)
1	2.00	2.14	1475
2	4.00	4.29	369
3	6.00	6.43	164
4	8.00	8.58	92
5	10.00	10.72	59

LED 4000 K 28 W 3350 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3350 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	120 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1500 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	20,1
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 25 °C
Gewicht	2,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

