


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60522024160
LED 57 W 6700 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20 IK03**

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband.
Geeignet für ausgeschnittenen Decken 10-50mm bzw. Paneeldecken.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
Parabolraster mit Niederquerschnitt-Lamellen Aluminium seidenmatt eloxiert, reflexionsverstärkt und rundenblendet, selbststrahlend.
Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend.
3-polige Steckklemme.
Ohne Befestigungs-Bügelset, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 90°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
2	4.00	4.29	737
4	8.00	8.58	184
6	12.00	12.87	82
8	16.00	17.16	46
10	20.00	21.45	29

8 x LED 4000 K 57 W 6700 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach D...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6700 lm-h
Anschlussleistung	57 W
Lichtausbeute	118 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	19,9
Blendungsbewertung UGR quer	20,7
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 - 25 °C
Gewicht	4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

