

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60523026660**  
LED 35 W 4188 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20 IK03**

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrssweis (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband.


Geeignet für ausgeschnittenen Decken 10-50mm bzw. Paneeldecken.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.

Parabolaster mit Niederquerschnitt-Lamellen Aluminium seidenmatt eloxiert, reflexionsverstärkt und rundumentblendet, selbststrahlend.  
Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend.

5-polige Steckklemme.  
Ohne Befestigungs-Bügelset, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180   |           | C90-C270 |  |
|-------|-----------|-----------|----------|--|
|       | D [m] 90° | D [m] 94° | E (0°)   |  |
| 1     | 2.00      | 2.14      | 1843     |  |
| 2     | 4.00      | 4.29      | 461      |  |
| 3     | 6.00      | 6.43      | 205      |  |
| 4     | 8.00      | 8.58      | 115      |  |
| 5     | 10.00     | 10.72     | 74       |  |

LED 4000 K 35 W 4188 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach DIN 5...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 4188 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 35 W                         |
| Lichtausbeute          | 120 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A+                           |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 °      | ≤ 1500 cd/m²  |
| Blendungsbewertung UGR längs | 20,1  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 20,8  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Betriebstemperatur           | 25 – 25 °C  |
| Gewicht                      | 3,6 kg  |
| Gewicht inkl. Verpackung     | 4,0 kg  |
| Photobiologische Sicherheit  | Freie Gruppe (kein Risiko)  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

