

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 60524026660  
LED 71 W 8375 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK03

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband.  
Geeignet für ausgeschnittenen Decken 10-50mm bzw. Paneeldecken.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Parabolrastrer mit Niederquerschnitt-Lamellen Aluminium seidenmatt eloxiert, reflexionsverstärkt und rundenblendet, selbstrastend.  
Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend.  
5-polige Steckklemme.  
Ohne Befestigungs-Bügelset, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 90°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
2	4.00	4.29	922
4	8.00	8.58	230
6	12.00	12.87	102
8	16.00	17.16	58
10	20.00	21.45	37

10 x LED 4000 K 71 W 8375 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	8375 lm-h
Anschlussleistung	71 W
Lichtausbeute	118 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	19,9
Blendungsbewertung UGR quer	20,6
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 25 °C
Gewicht	4,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

