

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 60531026660  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 28 W 3350 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK03

Pendelleuchte mit direktem Lichtausstritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.  
LED neutralweiss. CRI>80.  
Konverter DALI.  
Parabolastrer seidenmatt, Aluminium rundumtendlet mit Niederquerschnitt-Lamellen, selbststrahlend.  
5-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 90°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
1	2.00	2.14	1475
2	4.00	4.29	369
3	6.00	6.43	164
4	8.00	8.58	92
5	10.00	10.72	59

LED 4000 K 28 W 3350 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3350 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	118 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 1500 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	20,1
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	2,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

