



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60533024160
verkehrsweiss RAL 9016
LED 35 W 4188 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.

LED neutralweiss. CRI>80.

Konverter on/off.

Parabolastrer seidenmatt, Aluminium rundumentblendet mit Niederquerschnitt-Lamellen, selbststrahlend.

3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



IP20 IK03

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4188 lm-h
Anschlussleistung	35 W
Lichtausbeute	119 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 1500 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	20,1
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

