

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 60533024165
weissaluminium RAL 9006
LED 35 W 4188 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20 IK03

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (~RAL 9006) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.
LED neutralweiss. CRI>80.
Konverter on/off.
Parabolastrer seidenmatt, Aluminium rundumentblendet mit Niederquerschnitt-Lamellen, selbststrahlend.
3-polige Steckklemme.
5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 90°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
1	2.00	2.14	1843
2	4.00	4.29	461
3	6.00	6.43	205
4	8.00	8.58	115
5	10.00	10.72	74

LED 4000 K 35 W 4188 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4188 lm-h
Anschlussleistung	35 W
Lichtausbeute	119 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 1500 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	20,1
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

