


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 60605036675  
 silbergrau RAL 7001  
 LED 26 W 3567 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar



IP20 IK02

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse I.  
 Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (RAL 9006), Stirnseiten Aludruckguss schwarz.  
 LED warmweiss. CRI≥80.  
 SDCM 3.  
 Konverter DALI.  
 80° LED Linsen, klar mit Micro-Einzelraster schwarz.  
 Elektrischer Anschluss über 5-polige Steckklemme.  
 5 Jahre Garantie.  
 Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.  
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 76°	C90-C270 D [m] 76°	E (0°)
2	3.13	3.13	664
4	6.25	6.25	166
6	9.38	9.38	74
8	12.50	12.50	42
10	15.63	15.63	27

LED 3000 K 26 W 3567 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3567 lm-h
Anschlussleistung	26 W
Lichtausbeute	137 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	18
Blendungsbewertung UGR quer	18,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,5 kg

