

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60612035670
verkehrsweiss RAL 9016
LED 30 W 4094 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Netlife Masterleuchte zum drahtlosen Dimmen und Steuern mit eingebautem Bluetooth Controller, ohne Sensor, bis zu 32 Betriebsgeräte steuerbar, Konfiguration und Bedienung über Osram BT Apps. (Sensormodul nur auf Seite Einspeisung möglich). Direktlichtanteil 68%. BAP 65. Gehäuse Stahlblech, Verkehrsweiss (-RAL 9016), Stirnseiten Aludruckguss schwarz. LED warmweiss. CRI≥80. SDCM 3. Konverter DALI easy01C. Direkt: 80° LED Linsen, klar mit Micro-Einzelraster schwarz. Indirekt: opale Scheibe aus PMMA für homogene Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über integrierte weisse Anschlussleitung 5x 0.75², L1900, Leitungsenden abgemantelt. Pendel-Set höhenverstellbar. 5-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.



LED 3000 K 30 W 4094 lm-h / CIE Flux 94 100 100 68 100 / B83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4094 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	134 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	68 %
Anteil Indirektlicht	32 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15,2
Blendungsbewertung UGR quer	15,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

