

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 60612041675
weissaluminium RAL 9006
LED 30 W 4289 lm-h 4000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar



IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Netlife Masterleuchte zum drahtlosen Dimmen und Steuern mit eingebautem Bluetooth Controller, ohne Sensor, bis zu 1 Betriebsgerät steuerbar, Konfiguration und Bedienung über Casambi App.
(Sensormodul nur auf Seite Einspeisung möglich).
Direktlichtanteil 68%.
BAP 65.
Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (RAL 9006), Stirnseiten Aludruckguss schwarz.
LED neutralweiss. CRI≥80.
SDCM 3.
Konverter DALI flex10.
Direkt: 80° LED Linsen, klar mit Micro-Einzelraster schwarz.
Indirekt: opale Scheibe aus PMMA für homogene Deckenaufhellung.
Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x 0.75², L1900, Leitungsenden abgemantelt.
Pendel-Set höhenverstellbar.
5-polige Steckklemme.
5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.



LED 4000 K 30 W 4289 lm-h / CIE Flux 94 100 100 68 100 / B83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4289 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	141 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	68 %
Anteil Indirektlicht	32 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15,4
Blendungsbewertung UGR quer	15,5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

