

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 60612045675
weissaluminium RAL 9006
LED 30 W 4289 lm-h 4000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar



IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Netlife Masterleuchte zum drahtlosen Dimmen und Steuern mit eingebautem Bluetooth Controller, ohne Sensor, bis zu 32 Betriebsgeräte steuerbar, Konfiguration und Bedienung über Osram BT Apps.
(Sensormodul nur auf Seite Einspeisung möglich).
Direktlichtanteil 68%.
BAP 65.
Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (RAL 9006), Stirnseiten Aludruckguss schwarz.
LED neutralweiss. CRI≥80.
SDCM 3.
Konverter DALI easy01C.
Direkt: 80° LED Linsen, klar mit Micro-Einzelraster schwarz.
Indirekt: opale Scheibe aus PMMA für homogene Deckenaufhellung.
Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x 0.75², L1900, Leitungsenden abgemantelt.
Pendel-Set höhenverstellbar.
5-polige Steckklemme.
5 Jahre Garantie.
Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.



LED 4000 K 30 W 4289 lm-h / CIE Flux 94 100 100 68 100 / B83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4289 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	141 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	68 %
Anteil Indirektlicht	32 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15,4
Blendungsbewertung UGR quer	15,5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

