

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60623044170**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 29 W 4016 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20 IK02**

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016).  
Geeignet für geschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen (Einlegeleuchte).  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
SDCM 3.  
Konverter on/off.  
80° LED Linsen, klar mit Micro-Einzelraster schwarz.  
Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 76°	C90-C270 D [m] 76°	E (0°)
2	3.13	3.13	748
4	6.25	6.25	187
6	9.38	9.38	83
8	12.50	12.50	47
10	15.63	15.63	30

LED 4000 K 29 W 4016 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4016 lm-h
Anschlussleistung	29 W
Lichtausbeute	140 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	13
Blendungsbewertung UGR quer	13,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

