

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60626044170**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 29 W 4016 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20 IK02**

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016).  
Geeignet für geschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen (Einlegeleuchte).  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
SDCM 3.  
Konverter on/off.  
80° LED Linsen, klar mit Micro-Einzelraster schwarz.  
Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 D [m] 76° | C90-C270 D [m] 76° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 2     | 3.13              | 3.13               | 748    |
| 4     | 6.25              | 6.25               | 187    |
| 6     | 9.38              | 9.38               | 83     |
| 8     | 12.50             | 12.50              | 47     |
| 10    | 15.63             | 15.63              | 30     |

LED 4000 K 29 W 4016 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 4016 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 29 W                         |
| Lichtausbeute          | 140 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | SDCM 3                       |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Lichtverteilung              | abgeblendet   |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 °      | ≤ 100 cd/m <sup>2</sup>   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 13  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 13,1  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Gewicht                      | 4,2 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

