

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 62000014113
 farblos
 LED 34 W 4977 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP54 IK00

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
 Schutzklasse I.

Geprüft für Reinraumanlagen gemäss ISO-Klasse 1 sowie chemischer und biologischer Beständigkeit auf Einzelkomponentenebene.
 Gehäuse Stahlblech in Gehrung geschnitten, verkehrsweis (-RAL 9016).
 LED neutralweiss. CRI>80.
 Konverter on/off.
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem satiniertem Acrylglas Diffusor.
 3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100°	E (0°)
1	2.38	2.38	2061
2	4.77	4.77	515
3	7.15	7.15	229
4	9.53	9.53	129
5	11.92	11.92	82

LED 4000 K 34 W 4977 lm-h 100°/100° / CIE Flux 52 82 96 100 100 / A40 nach DIN...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4977 lm-h
Anschlussleistung	34 W
Lichtausbeute	146 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	20,7
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	8,9 kg

