

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 62000014150
 farblos
 LED 34 W 4955 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off



IP54 IK03

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech in Gehrung geschnitten, verkehrsweiss (-RAL 9016).
 LED neutralweiss. CRI>80.
 Konverter on/off.
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integrierter Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas, rundumentblendet.
 3-polige Steckklemme.
 Abziehwerkzeug wird mitgeliefert.
 5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 94°	D [m] 96°	E (0°)
1	2.14	2.22	2281
2	4.29	4.44	570
3	6.43	6.66	253
4	8.58	8.88	143
5	10.72	11.11	91

LED 4000 K 34 W 4955 lm-h 94°/96° / CIE Flux 60 88 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4955 lm-h
Anschlussleistung	34 W
Lichtausbeute	146 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	18,7
Blendungsbewertung UGR quer	18,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	8,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

