


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 62000014180  
 farblos  
 LED 34 W 4651 lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech in Gehrung geschnitten, verkehrsweiss (~RAL 9016).  
 LED neutralweiss. CRI>80.  
 Konverter on/off.  
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem Acrylglas Diffusor, opal.  
 3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 108°	E (0°)
1	2.86	2.75	1756
2	5.71	5.51	439
3	8.57	8.26	195
4	11.43	11.01	110
5	14.28	13.76	70



IP54 IK00

LED 4000 K 34 W 4651 lm-h 110°/108° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4651 lm-h
Anschlussleistung	34 W
Lichtausbeute	137 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,1
Blendungsbewertung UGR quer	21,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	8,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

