

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 62000016610  
 farblos  
 LED 34 W 4977 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK00

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech in Gehrung geschnitten, verkehrsweiss (~RAL 9016).  
 LED neutralweiss. CRI>80.  
 Konverter DALI.  
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem Acrylglas Diffusor satiniert, diffus strahlend.  
 5-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)
1	2.38	2.38 2061
2	4.77	4.77 515
3	7.15	7.15 229
4	9.53	9.53 129
5	11.92	11.92 82

LED 4000 K 34 W 4977 lm-h 100°/100° / CIE Flux 52 82 96 100 100 / A40 nach DIN...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4977 lm-h
Anschlussleistung	34 W
Lichtausbeute	146 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	20,7
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	8,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

