

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 62000016650  
 farblos  
 LED 34 W 4955 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK03

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech in Gehrung geschnitten, verkehrsweiss (~RAL 9016).  
 LED neutralweiss. CRI>80.  
 Konverter DALI.  
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integrierter Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas, rundumentblendet.  
 5-polige Steckklemme.  
 Abziehwerkzeug wird mitgeliefert.  
 5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 94°	C90-C270 D [m] 96°	E (0°)
1	2.14	2.22	2281
2	4.29	4.44	570
3	6.43	6.66	253
4	8.58	8.88	143
5	10.72	11.11	91

LED 4000 K 34 W 4955 lm-h 94°/96° / CIE Flux 60 88 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4955 lm-h
Anschlussleistung	34 W
Lichtausbeute	146 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	18,7
Blendungsbewertung UGR quer	18,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	8,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

