

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 62000016653  
 farblos  
 LED 33 W 5206 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK03

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
 Schutzklasse I.

Geprüft für Reinraumanlagen gemäss ISO-Klasse 1 sowie chemischer und biologischer Beständigkeit auf Einzelkomponentenebene.  
 Gehäuse Stahlblech in Gehrung geschnitten, verkehrsweis (-RAL 9016).  
 LED neutralweiss. CRI>80.  
 Konverter DALI.  
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem satiniertes Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas.  
 3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C <sub>0</sub> -C <sub>180</sub> D [m] 94° | C <sub>90</sub> -C <sub>270</sub> D [m] 96° | E (0°) |
|-------|--|---|--------|
| 1     | 2.14                                       | 2.22  | 2281   |
| 2     | 4.29                                       | 4.44  | 570    |
| 3     | 6.43                                       | 6.66  | 253    |
| 4     | 8.58                                       | 8.88  | 143    |
| 5     | 10.72                                      | 11.11                                       | 91     |

LED 4000 K 33 W 5206 lm-h 94°/96° / CIE Flux 60 88 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 5206 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 33 W                         |
| Lichtausbeute          | 159 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI > 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 °      | ≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>  |
| Blendungsbewertung UGR längs | 18,9  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 18,5  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Gewicht                      | 7,9 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

