

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 65040024190
verkehrsweiss RAL 9016
LED 29 W 3726 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, verkehrsweiss (RAL 9016).
LED-Modul, neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
Aluminiumspiegel seidenmatt eloxiert mit asymmetrischer Lichtlenkung, für Wall-Washer-Charakteristik, selbststrahlend.
3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 29 W 3726 lm-h / CIE Flux 47 80 98 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3726 lm-h
Anschlussleistung	29 W
Lichtausbeute	127 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	asymmetrisch
Anteil Direktlicht	100 %
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 - 25 °C
Gewicht	4,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

