

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 65240014180  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 22 W 2553 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, verkehrsweiss (RAL 9016). LED-Modul, neutralweiss. CRI≥80. Konverter on/off. Polycarbonat Diffusor satiniert, diffus strahlend. Diffusor bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend. Ohne Pendelset.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 84°	C90-C270 D [m] 96°	E (0°)
1	1.80	2.22	1174
2	3.60	4.44	294
3	5.40	6.66	130
4	7.20	8.88	73
5	9.00	11.11	47

LED 4000 K 22 W 2553 lm-h 84°/96° / CIE Flux 57 86 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2553 lm-h
Anschlussleistung	22 W
Lichtausbeute	121 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	22,6
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 25 °C
Gewicht	4,1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

