

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 65240024160
verkehrsweiss RAL 9016
LED 26 W 3875 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder. Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolrastrer seidenmatt eloxiert, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$. Rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar. Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. Lichtfarbe neutralweiss (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe $R_a > 80$. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 72°	C90-C270 D [m] 90°	E (0°)
1	1.45	2.00	2145
2	2.91	4.00	536
3	4.36	6.00	238
4	5.81	8.00	134
5	7.27	10.00	86

LED 4000 K 26 W 3875 lm-h 72°/90° / CIE Flux 78 99 100 100 100 / A70 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3875 lm-h
Anschlussleistung	26 W
Lichtausbeute	147 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	100 %
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 1000 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	18.9
Blendungsbewertung UGR quer	15.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 - 25 °C
Gewicht	4.64 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

