

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 65240024180
verkehrsweiss RAL 9016
LED 27 W 3191 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, verkehrsweiss (RAL 9016). LED-Modul, neutralweiss. CRI≥80. Konverter on/off. Polycarbonat Diffusor satiniert, diffus strahlend. Diffusor bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend. Ohne Pendelset.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 84°	D [m] 96°	E (0°)
1	1.80	2.22	1468
2	3.60	4.44	367
3	5.40	6.66	163
4	7.20	8.88	92
5	9.00	11.11	59

LED 4000 K 27 W 3191 lm-h 84°/96° / CIE Flux 57 86 97 100 100 / A50 nach DIN 50...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3191 lm-h
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	121 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	22,6
Blendungsbewertung UGR quer	20,7
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 25 °C
Gewicht	4,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

