

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 65711024195**  
weissaluminium RAL 9006  
LED 42 W 4668 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20 IK03**

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40 mm. Integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage. Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung. Montagefreundliches Anschliessen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Anbauleuchte zur Deckenmontage.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 42 W 4668 lm-h / CIE Flux 51 81 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4668 lm-h
Anschlussleistung	42 W
Lichtausbeute	122 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	asymmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	26.5
Blendungsbewertung UGR quer	24.1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz 230 V DC 0 Hz
Gewicht	4.67 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5.4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

