

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 65711056195
weissaluminium RAL 9006
LED 42 W 4455 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK03

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und asymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40 mm. Integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage. Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung. Montagefreundliches Anschliessen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.: 40mA. Kommunikation: Bluetooth. Sensortechnik: PIR – Passiv Infrarot. Montagehöhe (min/max): 2m bis 3m. Erfassungsbereich: max. D=12m. App Name: Hytronik Koolmesh. Systemkompatibilität: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56. Hinweis: mit weiteren Hytronik Koolmesh Controllern vernetzbar. Systemerweiterung: flex54, flex55. Anwendung: Büro, Flure, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer. Funktion: Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, Corridor Funktion, Guided Light, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen. Anbauleuchte zur Deckenmontage.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 42 W 4455 lm-h / CIE Flux 51 81 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4455 lm-h
Anschlussleistung	42 W
Lichtausbeute	107 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	asymmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	26.4
Blendungsbewertung UGR quer	23.9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz 230 V DC 0 Hz
Gewicht	4.67 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5.4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

