

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 72500014110
 farblos
 LED 36 W 4399 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off



IP54 IK02

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016).
 Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen.
 LED neutralweiss. CRI>80. Konverter on/off.
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem satiniertem Acrylglas Difusor.
 3-polige Steckklemme.
 Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.
 5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 96°	C90-C270 D [m] 98°	E (0°)
1	2.22	2.30	1854
2	4.44	4.60	463
3	6.66	6.90	206
4	8.88	9.20	116
5	11.11	11.50	74

LED 4000 K 36 W 4399 lm-h 96°/98° / CIE Flux 53 82 96 100 100 / A40 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4399 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	122 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	20,9
Blendungsbewertung UGR quer	20,8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	5,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	6,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

