

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 72500014153
 farblos
 LED 36 W 4333 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off



IP54 IK02

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
 Schutzklasse I.

Geprüft für Reinraumbereiche gemäss DIN 14644-1.
 Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016).
 Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen 625x625.
 LED neutralweiss. CRI≥80.
 Konverter on/off.
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem satinierter Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas.
 3-polige Steckklemme.
 Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.



h [m]	C0-C180 D [m] 92°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
1	2.07	2.14	2038
2	4.14	4.29	509
3	6.21	6.43	226
4	8.28	8.58	127
5	10.36	10.72	82

LED 4000 K 36 W 4333 lm-h 92°/94° / CIE Flux 61 88 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4333 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	121 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	18,9
Blendungsbewertung UGR quer	18,5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	5,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	6,3 kg

