

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 72500016680

farblos
LED 36 W 4021 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK02

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (-RAL 9016).
Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen.
LED neutralweiss. CRI>80.
Konverter DALI.
Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem, opalem Acrylglas Diffusor.
5-polige Steckklemme.
Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 108°	C90-C270 D [m] 108°	E (0°)
1	2.75	2.75	1493
2	5.51	5.51	373
3	8.26	8.26	166
4	11.01	11.01	93
5	13.76	13.76	60

LED 4000 K 36 W 4021 lm-h 108°/108° / CIE Flux 49 80 96 100 100 / A40 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4021 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	112 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,4
Blendungsbewertung UGR quer	21,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	5,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	6,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

