

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 72532036613

farblos  
LED 33 W 4716 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP54 IK00

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
Schutzklasse I.


Geprüft für Reinraumanlagen gemäss ISO-Klasse 1 sowie chemischer und biologischer Beständigkeit auf Einzelkomponentenebene.  
Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (-RAL 9016).  
Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen 300x1200.

LED neutralweiss. CRI>80.  
Konverter DALI.  
Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem satiniertem Acrylglas Difusor.

3-polige Steckklemme.  
Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 94°	C90-C270 D [m] 98°	E (0°)
1	2.14	2.30	2006
2	4.29	4.60	502
3	6.43	6.90	223
4	8.58	9.20	125
5	10.72	11.50	80

LED 4000 K 33 W 4716 lm-h 94°/98° / CIE Flux 53 83 96 100 100 / A40 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4716 lm-h
Anschlussleistung	33 W
Lichtausbeute	143 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	20,4
Blendungsbewertung UGR quer	20,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	6,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

