

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 72532036650
 farblos
 LED 33 W 4675 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK00

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016).
 Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen.
 LED neutralweiss. CRI>80.
 Konverter DALI.
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem Acrylglas Diffusor, prismiert.
 5-polige Steckklemme.
 Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180 D [m] 86° | C90-C270 D [m] 94° | E (0°) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 1.87 | 2.14 | 2017 |
| 2 | 3.73 | 4.29 | 504 |
| 3 | 5.60 | 6.43 | 224 |
| 4 | 7.46 | 8.58 | 126 |
| 5 | 9.33 | 10.72 | 81 |

LED 4000 K 33 W 4675 lm-h 86°/96° / CIE Flux 62 89 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4675 lm-h |
| Anschlussleistung | 33 W |
| Lichtausbeute | 142 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | > 3000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19,4 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 18,3 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 7,4 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

