

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 72532036653

farblos  
LED 33 W 4675 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK00

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Geprüft für Reinraumbereiche gemäss DIN 14644-1.  
Gehäuse Stahlblech, verkehrsseits (~RAL 9016).  
Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen 300x1200.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem satinierter Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas.  
3-polige Steckklemme.  
Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 86°	C90-C270 D [m] 94°	E (0°)
1	1.87	2.14	2017
2	3.73	4.29	504
3	5.60	6.43	224
4	7.46	8.58	126
5	9.33	10.72	81

LED 4000 K 33 W 4675 lm-h 86°/96° / CIE Flux 62 89 97 100 100 / A50 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4675 lm-h
Anschlussleistung	33 W
Lichtausbeute	142 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	19,4
Blendungsbewertung UGR quer	18,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	6,65 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7,4 kg

