

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 72532036680
 farblos
 LED 33 W 4280 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar



IP54 IK00

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016).
 Geeignet für geschnittene Decken, Decken mit verdeckt symmetrischer Schienenkonstruktion bzw. sichtbaren T-Schienen.
 LED neutralweiss. CRI>80.
 Konverter DALI.
 Aluminiumrahmen natur eloxiert mit integriertem, opalem Acrylglas Diffusor.
 5-polige Steckklemme.
 Ohne Befestigungsbügel, separat zu bestellen.
 5 Jahre Garantie.
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 110°	C90-C270 D [m] 112°	E (0°)
1	2.86	2.97	1566
2	5.71	5.93	392
3	8.57	8.90	174
4	11.43	11.86	98
5	14.28	14.83	63

LED 4000 K 33 W 4280 lm-h 110°/110° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4280 lm-h
Anschlussleistung	33 W
Lichtausbeute	130 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,9
Blendungsbewertung UGR quer	21,7
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	6,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

