



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X T2406 WT31-R
graphitschwarz RAL 9011
LED 5600 lm-c TW 2200 – 6500 K



Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Stranggepresstes Aluprofil, schwarz matt geprägt.
Direkt: Niedervoltschiene mit berührungssicheren Leitern.
4 Kupferleiter: 2x 48V +/- und 2 Steuerleiter.
Indirekt: MID Power LED Tunable white.
CRI >80.
SDCM <3.
Abdeckung Opaldiffusor.
Ohne LED-Konverter on/off/Pendelzubehör.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	5600 lm-c
Modulleistung	40,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h
Farbtemperatur	Tunable White 2200 – 6500 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Ausstrahlwinkel	105 ° Very Wide Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

